



ESPRESSO COFFEE MACHINES

SPINEL



L'IDEALE
PER
LA RISTORAZIONE

POD



Agnelli Piero s.r.l.

Tel. 0173 362773

agnelli@agnellipierosrl.it

agnellidistributoriautomatici.com





-  gr 14
-  gr 7





POD XL





MY CUBE

grandi prestazioni in spazi ridotti

Macchina da caffè espresso in cialda dotata di due gruppi caffè con scambiatore di calore in ottone ad accensione indipendente.

La versione **LUX** dispone di una caldaia in acciaio inox da 2 litri per l'erogazione del vapore e dell'acqua calda. Nella versione base il vapore è a produzione istantanea mediante un apposito scambiatore in ottone.

Sistema idraulico autopulente da calcare brevettato, riempimento frontale della tanica acqua mediante sportello sul quale sono posizionate le lance inox a snodo e anti-scottatura per l'erogazione di vapore e acqua calda, area erogazione con illuminazione a LED sono alcune delle innovazioni che fanno di **MY CUBE** il gioiello di tecnologia italiana ideale per il settore HO.RE.CA.

MY CUBE POD XL: beccuccio erogazione caffè più alto di mm 25 e griglie poggia tazza scorrevoli in acciaio inox satinato.

MY CUBE POD a 3 caffè (gruppo da gr 7 + gruppo da gr 14) può essere trasformata a 2 caffè.

MY CUBE POD a 2 caffè non può essere modificata a 3 caffè.

SPECIFICHE TECNICHE

modello	MY CUBE POD LUX CAV	MY CUBE POD CV	MY CUBE POD C
potenza assorbita	gruppo caffè 600W cad. gruppo vapore 1300W pieno carico 2500W	gruppo caffè 600W cad. gruppo vapore 1000W pieno carico 2200W	gruppo caffè 600W • pieno carico 1200W
alimentazione	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz, 100-120V/60Hz
controllo termico	termostato fisso	termostato fisso	termostato fisso
(optional)	termostato elettronico	termostato elettronico	termostato elettronico
caffè erogabili	2/3	2/3	2/3
capacità serbatoio	5,0 litri	5,0 litri	5,0 litri
(optional)	allaccio a rete idrica	allaccio a rete idrica	allaccio a rete idrica
capacità caldaia	2,0 litri (per acqua calda e vapore)	•	•
peso (Kg)	23	21	19
dimensioni (LxPxH) mm	445x395x410 versione standard 445x395x430 versione XL	445x395x410 versione standard 445x395x430 versione XL	445x395x410 versione standard 445x395x430 versione XL
comandi erogazione caffè	con interruttore	con interruttore	con interruttore
(optional)	controllo elettronico delle dosi caffè, memorizzazione fino a 3 volumi indipendenti	controllo elettronico delle dosi caffè, memorizzazione fino a 3 volumi indipendenti	controllo elettronico delle dosi caffè, memorizzazione fino a 3 volumi indipendenti
colori	nero con finiture in acciaio inox satinato	nero con finiture in acciaio inox satinato	nero con finiture in acciaio inox satinato
(optional)	inox satinato	inox satinato	inox satinato
quantità per pallet	12	12	12
dimensioni pallet (LxPxH) cm	80x120x163	80x120x163	80x120x163
lance di erogazione vapore e acqua	a snodo in acciaio inox antiscottatura	a snodo in acciaio inox antiscottatura	a snodo in acciaio inox antiscottatura
accensione gruppi caffè e caldaia	indipendente	indipendente	indipendente
vaschette raccogli gocce	unica per entrambi i gruppi	unica per entrambi i gruppi	unica per entrambi i gruppi
resistenza scaldatazze (optional)	25W	25W	25W

ACCESSORI

- **Kit Doppia Cialda** - permette l'utilizzo delle cialde da 14gr per l'erogazione contemporanea di 2 caffè espresso. Tutto il gruppo infusione è interamente realizzato in ottone, in modo da mantenere una temperatura costante del caffè fino alla tazzina, evitando così la perdita di gradi e quindi della crema.
- **Kit elettronico** - pulsantiera a membrana, termostato elettronico (per la regolazione della temperatura di infusione), dosatura volumetrica (per la regolazione automatica della quantità di caffè desiderata), sistema Energy Saving (mette in stand-by la macchina dopo un tempo predeterminato di non utilizzo).
- **Kit Allaccio a Rete Idrica** - permette di allacciare direttamente la macchina alla rete idrica.
- **Credit Coffee System** - per un controllo delle battute presso il cliente ed il blocco della macchina al raggiungimento del numero di erogazioni preimpostate.





MY CUBE

great performance in small spaces

Pod espresso coffee machine equipped with two coffee units with brass heat exchanger with independent switch.

The **LUX** version has a 2-litre stainless steel boiler for steam and hot water. In the basic version, steam is instantly produced using a specific brass exchanger.

Patented self-cleaning hydraulic system to avoid the presence of limescale, front filling of the water tank using a door on which the articulated and anti-scalding stainless steel nozzles are located for steam and hot water, a dispensing area with LED lighting are some of the innovations that make **MY CUBE** the jewel of Italian technology ideal for the HO.RE.CA. sector.

MY CUBE POD XL version: 25 mm higher coffee spout and sliding cup rest grids made of satin stainless steel.

MY CUBE POD with 3 coffees (7 gr group + 14 gr group) can be modified to 2 coffees.

MY CUBE POD with 2 coffees cannot be modified to 3 coffees.

SPECIFICATIONS

model	MY CUBE POD LUX CAV	MY CUBE POD CV	MY CUBE POD C
power absorption	coffee group 600W each steam group 1300W total power 2500W	coffee group 600W each steam group 1000W total power 2200W	coffee group 600W each • total power 1200W
voltage	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz, 100-120V/60Hz
temperature control	fixed thermostat	fixed thermostat	fixed thermostat
(option)	electronic thermostat	electronic thermostat	electronic thermostat
no. of coffee supplied	2/3	2/3	2/3
water tank capacity	5,0 litres	5,0 litres	5,0 litres
(option)	direct connection to the water piping system	direct connection to the water piping system	direct connection to the water piping system
boiler capacity	2,0 litres (for hot water and steam)	•	•
weight (Kg)	23	21	19
dimensions (WxDxH) mm	445x395x410 standard version 445x395x430 XL version	445x395x410 standard version 445x395x430 XL version	445x395x410 standard version 445x395x430 XL version
coffee control panel	by switch	by switch	by switch
(option)	automatic coffee shut-off up to 3 independent volumes	automatic coffee shut-off up to 3 independent volumes	automatic coffee shut-off up to 3 independent volumes
colours	black with satin stainless steel finishes	black with satin stainless steel finishes	black with satin stainless steel finishes
(option)	satin stainless steel	satin stainless steel	satin stainless steel
quantity per pallet (pcs)	12	12	12
pallet dimensions (LxPxH) cm	80x120x163	80x120x163	80x120x163
steam and hot water nozzle	articulated stainless steel anti-scald nozzles	articulated stainless steel anti-scald nozzles	articulated stainless steel anti-scald nozzles
on/off function for coffee group and boiler	separate	separate	separate
water drip tray	one for both groups	one for both groups	one for both groups
cup warmer (option)	25W	25W	25W

ACCESSORIES

- **Double Pod Kit** - means you can make 2 espresso coffees at the same time, using 14gr pods. The infusion group is entirely made of brass to maintain a constant temperature of the coffee up to the cup, thus avoiding the loss of degrees and therefore of the cream.
- **Electronic kit** - membrane switches, electronic thermostat (to adjust the temperature), automatic coffee shut-off (to adjust the desired quantity of coffee), Energy Saving system (the machine enters sleep mode after an extended period of inactivity).
- **Water Supply System Connection kit** - to connect the coffee machine to the water supply network.
- **Credit Coffee System** - monitors the number of coffees made and cuts off the coffee machine when the preselected number of coffees set by the operator has been reached.





MY CUBE

grandes prestaciones en espacios reducidos

Máquina de café expreso en monodosis de papel equipada con dos grupos de café con intercambiador de calor de latón y encendido independiente.

La versión **LUX** dispone de una caldera de acero inoxidable de 2 litros para obtener vapor y agua caliente. En la versión básica, el vapor se produce instantáneamente a través de un intercambiador de calor específico de latón.

Sistema hidráulico de limpieza automática patentado, llenado frontal del depósito de agua mediante una trampilla sobre la que se colocan las lanzas de acero inoxidable articuladas y antiquemaduras para el vapor y agua caliente, zona de erogación con iluminación LED son algunas de las innovaciones que hacen de **MY CUBE** la joya de la tecnología italiana ideal para el sector HO.RE.CA.

MY CUBE POD XL: pico de salida del café 25 mm más alto y rejillas de apoyo deslizantes de acero inoxidable satinado.

MY CUBE POD de 3 cafés (grupo de 7 gr + grupo de 14 gr) se puede transformar en 2 cafés.

MY CUBE POD de 2 cafés no se puede transformar en 3 cafés.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

modelo	MY CUBE POD LUX CAV	MY CUBE POD CV	MY CUBE POD C
consumo de energía	grupo café 600 W cada uno grupo vapor 1300 W carga total 2500 W	grupo café 600 W cada uno grupo vapor 1000 W carga total 2200 W	grupo café 600 W cada uno • carga total 1200 W
alimentación	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz, 100-120V/60Hz
control térmico	termostato fijo	termostato fijo	termostato fijo
(opcional)	termostato electrónico	termostato electrónico	termostato electrónico
café dispensables	2/3	2/3	2/3
capacidad depósito	5,0 litros	5,0 litros	5,0 litros
(opcional)	conexión a la red hídrica	conexión a la red hídrica	conexión a la red hídrica
capacidad caldera	2,0 litros (para agua caliente y vapor)	•	•
peso (Kg)	23	21	19
dimensiones (LxPxH) mm	445x395x410 versión estándar 445x395x430 versión XL	445x395x410 versión estándar 445x395x430 versión XL	445x395x410 versión estándar 445x395x430 versión XL
mandos dispensación café	con interruptor	con interruptor	con interruptor
(opcional)	dosificador volumétrico hasta 3 volúmenes independientes	dosificador volumétrico hasta 3 volúmenes independientes	dosificador volumétrico hasta 3 volúmenes independientes
colores	negro con acero inoxidable satinado	negro con acero inoxidable satinado	negro con acero inoxidable satinado
(opcional)	acero inoxidable satinado	acero inoxidable satinado	acero inoxidable satinado
cantidad por palé	12	12	12
dimensiones del palé (AnxPrxAl) cm	80x120x163	80x120x163	80x120x163
lanzas de dispensación vapor y agua	con articulación en acero inoxidable contra las quemaduras	con articulación en acero inoxidable contra las quemaduras	con articulación en acero inoxidable contra las quemaduras
encendido de grupos café y caldera	independiente	independiente	independiente
bandeja para el goteo	único para ambos grupos	único para ambos grupos	único para ambos grupos
resistencia para calentar tazas (opcional)	25W	25W	25W

ACCESORIOS

- **Kit Doble** - permite utilizar productos de 14g para obtener simultáneamente 2 cafés expreso. Todo el grupo infusión está realizado íntegramente en latón, para mantener constante la temperatura del café hasta la taza, evitando así la pérdida de grados y, por tanto, de la crema.
- **Kit electrónico** - teclado de membrana, termostato electrónico (para la regulación de la temperatura de infusión), dosificación volumétrica (para la regulación automática de la cantidad de café deseada), sistema de ahorro energético (pone la máquina en stand-by después de un tiempo predeterminado de inactividad).
- **Kit de conexión a la red hídrica** - permite conectar la máquina directamente a la red hídrica.
- **Credit Coffee System** - para controlar la cantidad de cafés hechos y bloquear la máquina cuando se alcanza el número de café preestablecido.





MY CUBE

Große Leistungen auf geringem Raum

Pad-Espressomaschine mit zwei Brühgruppen und Messing-Wärmetauscher mit unabhängiger Einschaltung.

Die **LUX** version verfügt über einen 2-Liter-Edelstahlkessel zur Ausgabe von Dampf und Heißwasser. In der Basisversion wird der Dampf sofort über einen spezifischen Wärmetauscher aus Messing erzeugt.

Dazu gehören das Patentierte Selbstreinigungssystem gegen Kalkablagerungen, das Befüllen des Wassertanks von vorne durch eine Tür, an der die drehbaren und berührungsschutz Edelstahlansätze für die Ausgabe von Dampf und Heißwasser angebracht sind, sowie ein Ausgabebereich mit LED-Beleuchtung.

Die Wartungsarbeiten und technischen Eingriffe werden durch die konstruktiven Merkmale dieses Schmutzstücks der Technologie Made in Italy erleichtert, ideal für den HO.RE.CA.-Sektor.

MY CUBE POD XL Version: 25 mm höherer Kaffeeauslauf und Seitenleisten für die Aufnahme der Tassen aus satiniertem Edelstahl.

MY CUBE POD mit 3 Pad-Brühgruppen (7/14 gr) kann in 2 Pad-Brühgruppen konfiguriert werden.

MY CUBE POD mit 2 Pad-Brühgruppen kann dagegen nicht in 3 Pad-Brühgruppen konfiguriert werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell	MY CUBE POD LUX CAV	MY CUBE POD CV	MY CUBE POD C
Leistungsaufnahm	Brühgruppen je 600W Dampfgruppe 1300W Volllast 2500W	Brühgruppen je 600W Dampfgruppe 1000W Volllast 2200W	Brühgruppen je 600W • Volllast 1200W
Stromversorgung	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz, 100-120V/60Hz
Temperaturüberwachung	Fest eingest. Thermostat	Fest eingest. Thermostat	Fest eingest. Thermostat
(Option)	elektronischer Thermostat	elektronischer Thermostat	elektronischer Thermostat
Ausgebbare Zahl Tassen	2/3	2/3	2/3
Fassungsvermögen Kessel	5,0 Liter	5,0 Liter	5,0 Liter
(Option)	Anschluss Wassernetz	Anschluss Wassernetz	Anschluss Wassernetz
Fassungsvermögen Kessel	2,0 Liter (f. Heißwasser u. Dampf)	•	•
Gewicht (Kg)	23	21	19
Abmessungen (BxTxH) mm	445x395x410 Standardversion 445x395x430 XL-Version	445x395x410 Standardversion 445x395x430 XL-Version	445x395x410 Standardversion 445x395x430 XL-Version
Bedienung Kaffeeausgabe	Schalter	Schalter	Schalter
(Option)	Volumetr. Dosierer, Speicherung von bis zu 3 unabhängigen	Volumetr. Dosierer, Speicherung von bis zu 3 unabhängigen	Volumetr. Dosierer, Speicherung von bis zu 3 unabhängigen
Farben	Schwarz, Edelstahl satiniert	Schwarz, Edelstahl satiniert	Schwarz, Edelstahl satiniert
(Option)	Edelstahl satiniert	Edelstahl satiniert	Edelstahl satiniert
Anzahl pro Palette	12	12	12
Palettenmaße (BxTxH) cm	80x120x163	80x120x163	80x120x163
Sonstige Merkmale	Edelstahl-Gelenkdüse Berührungsschutz	Edelstahl-Gelenkdüse Berührungsschutz	Edelstahl-Gelenkdüse Berührungsschutz
Einschalten Brühgruppen und Kessel	Unabhängig	Unabhängig	Unabhängig
Tropfenfangschale	Einzige für beide Gruppen	Einzige für beide Gruppen	Einzige für beide Gruppen
Tassenwärmer (Option)	25W	25W	25W

ZUBEHÖRE

- **Kit-Doppelpportionen** - erlaubt den Gebrauch von 14gr Coffee-Pads für 2 Kaffees. Die ganze Kaffeegruppe ist in Stahl um eine konstante Temperatur des Kaffees bis zur Tasse garantieren und so den Temperatursturz und den Verlust an Crema vermeiden.
- **Elektronik-Kit** - Membrantastatur, elektronischer Thermostat (zur Regulierung der Brühtemperatur), volumetrische Dosierer (erlaubt die gewünschte Kaffeemenge automatisch zu programmieren), Energiesparsystem (schaltet die Maschine nach einer vorgegebenen Zeit der Nichtbenutzung in den Standby-Modus).
- **Wasserleitungsanschluss-Kit** - erlaubt die Maschine direkt an die Wasserleitung anzuschließen.
- **Credit Coffee System** - für eine direkte Kontrolle der Anzahl ausgegebener Kaffees beim Kunden und die Sperrung der Maschine, wenn die vorprogrammierten Anzahl von Einheiten erreicht ist.





POD



SPINEL ESPRESSO COFFEE MACHINES

SPINEL srl 73052 Parabita LE Italy tel. +39 0833 593641 fax +39 0833 598318 spinel.it

